

Professional technique

CHINEE
INSTRUMENT CO., LTD.

CNU Ultraviolet Drying Equipment
紫外線乾燥設備

特性：

1. 內、外腔材質採用SS41#中碳鋼板經多重防鏽處理後，塗裝烤漆。
2. 特製型控制面板，多重保護設計。
3. 進口UV燈管，強弱兩段式選擇。
4. 輸送方式：
 - (可依需求選用) 不銹鋼多層疊浪網、特氟龍平面輸送網。
 - 電子式無段調整附數字型速度顯示表，速度可調。
5. 省空間、無污染、低成本、高效率。
6. 附使用說明書、線路圖、保證書、備份保險絲。
7. 本產品為客製化商品，可依照客戶需求訂製。

用途：

UV紫外線乾燥設備即用紫外線的光能讓具有UV光反應的塗料、油墨、膠產生快速硬化的效果，具有無公害、省能源、快速乾燥、耐溶劑、耐磨擦、低溫度等特性，一般用於印刷、塗裝、接著、注型、調質等。如電子業的電路板印刷、紙張塑膠的平面印刷、凸版印刷、電子零件的封膠接著、裝飾品的注型及接著工程塑膠的塗裝、背光板的印刷等。

型 式	CNU-102	CNU-202	CNU-223	CNU-304	CNU-305	CNU-308
外 尺 寸	74x180x130	74x180x130	90x180x130	100x220x205	106x220x205	158x230x205
有效照射寬	220	220	350	450	550	950
輸 送 網 寬	400	400	400	550	620	1050
網面距地高	725+50	725+50	725+50	725+50	725+50	725+50
輸 送 速 度	2-6 M/min	2-10 M/min	2-10 M/min	2-16 M/min	2-16 M/min	2-16 M/min
燈 管 數	1	2	2	3	3	3
電力50/60 Hz	2.5 KVA	4.8 KVA	10 KVA	16 KVA	22 KVA	36 KVA

• 本公司對產品規格、設計特性均不斷研究改進，上述規格若有變更，恕不另行通知。



CHINEE INSTRUMENT CO., LTD. **CHINEE PRECISION INDUSTRY CO., LTD.**

41346 台灣 台中縣霧峰鄉吉峰村民生路229之12號
No.229-12, Minsheng Rd., Wufeng Shiang, Taichung County 41346, Taiwan.
TEL: 886-4-2339-1122 (Rep.) FAX: 886-4-2339-1155
http://www.chinee.com.tw E-mail: chinee22@ms29.hinet.net

KUN SHAN CHINEE INSTRUMENT CO., LTD.

江蘇省昆山市長江南路666號2206室昆山經濟技術開發區
Kunshan Economic Technology Development Zone,
Room 2206, No.666 Changjiang South Rd., Kunshan City, Jiangsu
TEL: 86-512-55260200 FAX: 86-512-55260300