

Professional technique

CHINEE
INSTRUMENT CO., LTD.

CNH High Temperature Force Air Oven 高溫熱風循環烤箱 (室溫+20°C~+500°C)

特性：

1. 內腔材質：304 # 無磁性不鏽鋼板製作。
2. 外腔材質：SS41 # 中碳鋼板經多重防鏽處理後，塗裝烤漆。
3. 內腔籠型補強設計，可防止熱型變及減力消除之功能。
4. 外腔保溫層加厚，選用耐高溫1260°C陶瓷棉，配合耐600°C岩石棉使用，六面保溫，省電性佳。
5. 送風系統：直立間軸式之衛星馬達座搭載F級（155°C）絕緣馬達，保護等級（IP55），配合進口軸合器運動，特製高風量不銹鋼風輪。
6. 特製型控制面板，雙液晶顯示溫度控制器，配合超溫斷熱系統，多重保護設計。
7. 電子式LED顯示計時器，全程計時保護。
8. 保護：電子式過溫保護、馬達過載保護、複式電熱過電流保護、無熔絲過電流保護。
9. 附使用說明書、線路圖、保證書、備份保險絲。

型 式	CNH-1	CNH-2	CNH-3	CNH-4	CNH-5
內箱容量	80L	180L	285L	500L	840L
內 尺 寸	45x40x45	60x50x65	60x50x95	80x60x105	100x80x105
外 尺 寸	125x92x178	143x102x194	143x102x224	164x112x232	186x136x249
電 力	220V 1ø/3ø 7KW	220V 1ø/3ø 10KW	220V 3ø 15KW	220V 3ø 20KW	220V 3ø 28KW
層 架	4 層/台車	6 層/台車	9 層/台車	10 層/台車	台車(可附盤具)
溫度分佈	±1.5%	±1.5%	±1.5%	±2%	±2%
溫度範圍	室溫加20°C~400°C/500°C				
斷熱保溫	耐熱1260°C陶瓷棉層披蓋;配合耐499°C斷熱岩石棉。				

• 本公司對產品規格、設計特性均不斷研究改進，上述規格若有變更，恕不另行通知。



CHINEE INSTRUMENT CO., LTD. **CHINEE PRECISION INDUSTRY CO., LTD.**

41346 台灣 台中縣霧峰鄉吉峰村民生路229之12號
No.229-12, Minsheng Rd., Wufeng Shiang, Taichung County 41346, Taiwan.
TEL: 886-4-2339-1122 (Rep.) FAX: 886-4-2339-1155
http://www.chinee.com.tw E-mail: chinee22@ms29.hinet.net

KUN SHAN CHINEE INSTRUMENT CO., LTD.

江蘇省昆山市長江南路666號2206室昆山經濟技術開發區
Kunshan Economic Technology Development Zone,
Room 2206, No.666 Changjiang South Rd., Kunshan City, Jiangsu
TEL: 86-512-55260200 FAX: 86-512-55260300